

Persianas

Máximo confort y protección



? Para instalar una persiana SSL, **tamaño FK** (66 cm ancho), en el que la placa solar de la persiana mida 26 cm, en una ventana de accionamiento solar instalada desde el año 2014 (inclusive), se puede instalar sin necesidad de adquirir ningún kit; pero si la ventana está instalada antes del año 2014, es necesario adquirir la placa de montaje Z0Z 213 (ver pág. 116). En caso de que la placa solar de la persiana mida más de 26 cm, no se puede instalar en ventanas anteriores a 2014; pero sí se puede instalar en ventanas instaladas desde 2014; sin necesidad de adquirir ninguna placa de montaje.

Principales ventajas

- Oscurecimiento eficaz.
- Aumenta el aislamiento térmico hasta un 14%.
- Reduce el ruido de lluvia y granizo.
- Disponible en accionamiento eléctrico o solar.

? Para añadir una persiana eléctrica a una ventana **manual** deberás **de adquirir la unidad de control KUX 110** (ver pág. 115).

? Para instalar una persiana SSL en un modelo de ventana de accionamiento solar instalada el año 2019 o en adelante, **tamaño CK** (55 cm ancho), la placa solar de la ventana debe de medir 26 cm; si el tamaño de la placa es mayor, no se puede instalar. Si el modelo de ventana de accionamiento solar es instalada antes del año 2019, no se puede instalar en el **tamaño C** (55 cm ancho).

? Para instalar una persiana SSL en una ventana de accionamiento solar instalada el año 2014 o en adelante, **tamaño MK** (78 cm ancho) o **superior** (más de 78 cm ancho), no es necesario adquirir la placa de montaje Z0Z 213 y sí se puede instalar. Si el modelo de ventana de accionamiento solar es instalada antes del año 2014, sí se puede instalar, siendo necesario adquirir la placa de montaje Z0Z 213 (ver pág. 116).

Precios y tamaños

Para solicitar cualquier toldo o persiana, sustituye el punto rojo (•) por el código de tamaño que necesites. Consulta el tamaño adecuado para tu ventana en la tabla de compatibilidad de la página 111

	Tamaños de ventana actual	CK01	CK02	CK04	5	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08		PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	
	Tamaños de ventana anteriores a 2014	101 9	102	104 6		106	206	208	304 1	306 14	308 2		404 31	406	408	410 3	425	601	606 4	608 10	804 7	808 8	
SSL (•) 0000	Persiana VELUX INTEGRA® solar	413,22 ^A	418,18	446,28	474,38 ^A	451,24	474,38	493,39 ^A	470,25	493,39	521,49		507,44 ^A	526,45	559,50	592,56	517,36 ^B	535,54	573,55	615,70	563,64	652,89	2
SML (•) 0000	Persiana VELUX INTEGRA® eléctrica	342,15 ^B	345,45	369,42	392,56 ^B	372,73	392,56	408,26 ^A	388,43	408,26	431,40		419,83	434,71	461,98	489,26	427,27 ^A	442,98	473,55	509,09	466,12	539,67	2
SMH (•) 0000	Persiana VELUX INTEGRA® eléctrica para VELUX INTEGRA® proyectante						549,59	571,07		571,07	603,31			609,09	647,11				663,64	712,40			8
SMG (•) 0000	Persiana VELUX INTEGRA® eléctrica para GIL-GIU								854,55 ^B	897,52	948,76		923,14 ^B	957,02 ^B	1.016,53	1.076,86			1.042,15	1.119,83	1.025,62 ^B	1.187,60	8

! La persiana SMG no es compatible con ventanas anteriores a 2001.
^A Plazo de entrega 8 días laborales.
^B Consultar plazo de entrega (máximo 18 días).
 Ver condiciones de plazo de entrega en página 9.

Colores



Persiana SMH para ventana VELUX INTEGRA® proyectante

iNueva!

! En la instalación, el sensor de lluvia de la GPU INTEGRA® tiene que eliminarse y reemplazarse por el sensor de lluvia integrado en la persiana SMH.

Completa tu instalación con VELUX ACTIVE pág. 112